

产品信息			
制造商	可乐丽株式会社		
材料标识	PA9T		
颜色	白色		
材料形状	颗粒状		
加工方式	注射成型		
阻燃等级	HB		
材料属性	15%玻纤 增强 注塑级 耐热级		
符合规定	• UL		
材料特性	• 颜色稳定 • 高反射率 • 光稳定		
材料用途	• LED反光杯		
UL档案号	E90350		
认证证书			
物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.48	g/cm³
收缩率 流动 1.0mm	内部测试方法	0.5	%
收缩率 垂直 1.0mm	内部测试方法	0.9	%
螺旋流 320℃ 75MPa 0.50mm	内部测试方法	44	mm
机械性能	测试标准	数据	单位
拉伸强度	ASTM D638	75	MPa
伸长率 断裂	ASTM D638	1.5	%
弯曲强度	ASTM D790	140	MPa
弯曲模量	ASTM D790	6	GPa
热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度 1.8MPa	ASTM D648	275	℃
电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1E16	
阻燃性能	测试标准	数据	单位
防火等级 白色 0.75mm	UL94	HB	
防火等级 白色 3.0mm	UL94	HB	
UL	测试标准	数据	单位
防火等级 白色 0.75mm	UL94	HB	
防火等级 白色 3.0mm	UL94	HB	
RTI Elec 白色 0.75mm	UL 746B	65	℃
RTI Elec 白色 3.0mm	UL 746B	65	℃
RTI Imp 白色 0.75mm	UL 746B	65	℃
RTI Imp 白色 3.0mm	UL 746B	65	℃
RTI Str 白色 0.75mm	UL 746B	65	℃
RTI Str 白色 3.0mm	UL 746B	65	℃

免责声明: www.zhanyusj.com所展示的资料是为了方便用户查阅, 对于有关信息, 比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此, 用户与使用者在使用此产品之前, 应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。